PROMOTION DU 2 AU 29 OCTOBRE 2025 - Photos non contractuelles

DISTRIBUTEUR

MAGASIN & ATELIER: Voie principale Z.I. Lézarde Lamentin 0596 73 26 Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00, le samedi de 7h00 à 12h00



RÉPARATION S.A.V. ET PIÈCES DÉTACHÉES DANS NOS ATELIERS







TONDEUSE AUTOPORTÉE COLOMBIA PA 165C98 H

Moteur Stiga ST550 Bicylindre - Avancement hydrostatique, embrayage de lame électromagnétique, mulching - Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm

COUPE 98 CM - SURFACE 5000 M2 - 586 CC





SOIT 699€

NOUVELLE GAMME

T.REX 4 MARCHES IA PLATE-FORME ALLIMINIUM À HAUTFUR FIXE Marches antidérapantes 60 mm +1 plancher spacieux 0,50 x 0,40 m Roues de déplacement ∅ 100 mm - Avec garde-corps et chaînettes Sac porte-outils capacité 15 kg - Charge utile max. : 150 kg

T-REX DUARIB 4 MARCHES

Haut. déployée 4,85 mètres Haut. de travail 2,90 mètres Planchers 4 barreaux

EXISTE EN 3, 5,6 et 7 MARCHES voir prix en magasin

ERDE REMORQUE LC201



REMORQUE BAGAGÈRE 500KG

- CHARGE UTILE 327KG Caisse basculante Simple essieu non freiné
- Fond bois antidérapant + acier galvanisé
 Roue jockey Garde boue
- Ridelles avant/arrière/latérales rabattables

4x249_{,75}

SOIT **999**€

599€ SOIT 499€ Echelle transformable 3 plans

centaure

ÉCHELLE

KET3

KONFOR

(appui, escabeau et escalier) à base évasée - Hauteur de 2,85 à 6,35m - Charge max. 150 Kg Patins antidérapants - Corde anti-écartement

CENTAURE KET3 Réf. 213310

Haut. déployée	6,35 mètres
Haut. de travail	7,40 mètres
Planchers	3x10 barreaux



249€

TRONÇONNEUSE THERMIQUE SARP G3814

Puissance 1600W - Vitesse de coupe 21 m/s Démarrage facile Easy-Start - Longueur de guide 35 cm Réservoir de mélange 0,41L - Réservoir huile de chaîne 0,28L Graissage de chaîne automatique et réglable Crochet de verrouillage rapide - Système anti-vibration



MOTOPOMPE D'ARROSAGE LONCIN FP25LC POUR EAUX CLAIRES 1650W

Moteur essence 4 temps 79 cm3 - Réservoir 1,6 Litre Débit 8 m³/h - Profondeur d'aspiration 6,5 mètres Pression en sortie de pompe : 2,1 bars - Poids 14,5 kg Equipée de : 1 crépine, 2 raccords à visser avec joints, 2 colliers de serrage



PIBIMEX

KIT ASPIRATION LAITON 7M

RIBIMEX PRKAL25

Kit complet et prêt à l'emploi comprenant : 1 tuyau annelé de 7 mètres Ø 25mm,

- raccord tournant femelle 1" en laiton,
- mamelon double-mâle 1" en plastique
- raccord avec clapet anti-retour en laiton
- filtre métal monté